

Технологическая карта сборки

Модель:

GEON PANTERA 150-11 NEW;

GEON PANTERA 150-11 CBF

1. Демонтаж деревянного каркаса
2. Вынуть и распаковать все детали
3. Распаковать PANTERA с упаковочной пленки
4. Залить электролит в АКБ и установить АКБ на зарядку
- *5. Установить задние амортизаторы (перед установкой не забудьте про упорные шайбы)
6. Установить задние повороты
7. Установка задних пластиковых боковин:
 - А) Зафиксировать обе боковины
 - Б) Одеть на боковины резиновый уплотнитель, где идет прилегание с задней фарой
 - *В) Установить
- *8. Установить багажник
9. Установка руля:
 - А) Зафиксируйте руль в нулевой точке относительно верхней траверсы
 - *Б) Отцентрируйте его и закрутите кронштейны руля

10. Установить ручку газа

*11. Установить приборную панель

12. Установить передние повороты

13. Установить переднюю фару: Перед установкой необходимо подсоединить разъем и убедиться - что все провода зафиксированы. Также можно применять спрей для электрики

14. Установка передней тормозной машинки на руль:

А) Установите рукоятку тормоза под углом 15-20 градусов относительно руля (рукоятку сцепления точно также)

*Б) Закрутите кронштейн тормозной машинки

*15. Установить переднее крыло

16. Установить грузики руля

17. Установка переднего колеса:

А) Установить PANTERA на мото подъемник

Б) Установка привода спидометра в посадочное место с эластичной смазкой (привод устанавливается с левой стороны. Убедитесь, что привод спидометра совпадает с посадочным местом)

В) Установить дистанционную втулку на колесо

Г) Смазать ось эластичной смазкой

Д) Открыть пыльники подшипников ступицы и нанести эластичную смазку

**Е) Открутить болты суппорта, смазать направляющие (закрутить)

Ё) Установив переднее колесо, прокачайте переднюю тормозную систему рукояткой тормоза

**18. Установить боковую опору

**19. Установить подножки водителя

20. Установить лапку переключения передач

21. Установить педаль заднего тормоза: педаль устанавливается вместе с центральной опорой одной осью. Ось фиксируется шайбой и стопором

22. Установить тягу на задний барабан тормоза и отрегулировать задние тормоза

23. Установить пружину с тяжкой на жабку и отрегулировать

**24. Установить кронштейн с пассажирскими подножками

25. Установить выхлопную трубу

26. Установить топливный шланг на кран бака

*27. Установить зеркала

28. Установка АКБ:

А) Убедитесь, что замок зажигания стоит в выключенном положении

Б) Подключить клеммы на АКБ (красный провод $+$, черный или зеленый $-$)

В) Включив замок зажигания, убедитесь, что АКБ заряжен

29. Установить левый и правый боковые пластики

30. Установить сидение

31. После сборки всех узлов необходимо:

А) Замена моторного масла MOTUL 10W40 4-T марка 5100

Для замены моторного масла необходимо слить старое, открутив сливную пробку на картере снизу двигателя. Залить новое масло в объеме соответствующем инструкции по замене масла

Б) Натяжка цепи: проверить смазать (очистка и смазка на каждом ТО)

В) Накачать колёса: переднее колесо-1,8 bar; заднее колесо-2,0 bar
при одном пилоте

Г) Залить бензин: АИ-92; АИ-95 в соответствии с инструкцией
производителя

Д) Пуск двигателя

Е) Нагреть двигатель, заглушить и перепроверить: уровень
моторного масла (уровень должен быть не выше верхней метки и не
ниже, на не закрученном щупе) Наличие течи тех-жидкостей (при
выявлении устранить)

Ё) Убедитесь - что вся светотехника исправна

ВНИМАНИЕ: на резьбовые соединения необходимо наносить
резьбовой фиксатор (аналог LOSTATITE 243;270) для
предотвращения ослабления и обеспечения защиты соединений от
вибрации и ударных нагрузок

*LOSTATITE 243 (средней фиксации)

**LOSTATITE 270 (сильной фиксации)